


FHB Norm Ø1600 60m3/h D160/140



FHB Norm



Állomány	800	800	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200
Ø 1600	800	800	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200
H1 (mm)	2000	2000	2100	2400	2400	2600	2700	2700	2700
H2 (mm)	1800	1910	2000	2270	2400	2500	2550	2600	2600
H3 (mm)	800	870	900	970	900	900	900	900	900
H4 (mm)	1070	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
H5 (mm)	800	800	800	840	840	840	840	840	840
Ø 1600	1070	1000	1000	1040	1070	1000	1000	1000	1000
Filter kapacitás (m³/h)	70	90	110	130	140	160	180	200	220
Filter kapacitás (m³/óra)	70	90	110	130	140	160	180	200	220
Filter kapacitás (m³/nap)	1680	2160	2640	3120	3360	3840	4320	4800	5280
Filter kapacitás (m³/év)	60480	77760	95040	113760	122880	138240	155520	172800	190080
Filter kapacitás (m³/10 év)	604800	777600	950400	1137600	1228800	1382400	1555200	1728000	1900800

Homokszűrő FHB Norm Ø1600 1,0 - 1,2m 60m3/h D160/140

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 9,127 €

Price with discount 7,187 €

Sales price 9,127 €

Sales price without tax 7,187 €

Discount

Tax amount 1,940 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [AQS](#)

Description

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZÜRŐTARTÁLY

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliészter.

Tartozéka a nyomásmérő óra, légtelenítő szelep, felső és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)

Figyelőablak, vízigyűjtő tölcser.

Szabad magasság 0,4m

Megnövelt csonk méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.

Szűrőágy magasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,0 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:30 m/h.

Tartályok rendelhetők 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetők vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Reviews

There are yet no reviews for this product.