

Lemezes hűtőcső? Power X-PWT 407-VA - 40 kW - 70°C



Lemezes hűtőcső? Power X-PWT 407-VA - 40 kW - 70°C

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 770 €

Price with discount 606 €

Sales price 770 €

Sales price without tax 606 €

Discount

Tax amount 164 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [AQS](#)

Lemezes hűtőcserél? Power X-PWT 407-VA - 40 kW - 70°C

Description

Lemezes hűtőcserél?k

Ezek a lemezes hűtőcserél?k fürdővíz melegítésére lettek fejlesztve.
A készülékek 60-70°C-os primer oldali hűtőmérsékletre és 35-500 kW-os üzemi hűtőleadási teljesítményre lettek tervezve.
Kialakításuk miatt alkalmasak kis és nagy térfogatú medencék üzemeltetésére is.
A csavarozott lemezes hűtőcserél?k alacsony nyomásveszteség mellett magas energia hatékonyságon üzemelnek, valamint elérhet?k rozsdamentes AISI 316 acél vagy titánium kivitelben.

Model	Teljesítmény	Áramlási sebesség		Hőmérséklet		Nyomásvesztés		Súly (kg)		J (mm)
		prim.	sec.	prim.	sec.	prim.	sec.	VA	Ti	
X-PWT 407	40 kW	1,4 m³/h	1,4 m³/h	70/45°C	20/44,6 °C	0,22 bar	0,24 bar	25	24	20,5
	33 kW			60/40 °C	20/40,3 °C					
X-PWT 409	55 kW	1,9 m³/h	1,8 m³/h	70/44,6 °C	20/46,4 °C	0,23 bar	0,23 bar	25	24	26,5
	45 kW			60/39,3 °C	20/41,6 °C					
X-PWT 411	75 kW	2,5 m³/h	2,4 m³/h	70/43,8 °C	20/47 °C	0,25 bar	0,25 bar	26	25	32
	60 kW			60/39 °C	20/41,6 °C					
X-PWT 415	100 kW	3,2 m³/h	3,1 m³/h	70/42,7 °C	20/48 °C	0,20 bar	0,21 bar	27	25	43,5
	78 kW			60/38,6 °C	20/41,7 °C					
X-PWT 419	133 kW	4,2 m³/h	4,3 m³/h	70/41,8 °C	20/47 °C	0,21 bar	0,24 bar	29	26	55,5
	105 kW			60/38 °C	20/41 °C					
X-PWT 423	170 kW	5,4 m³/h	5,3 m³/h	70/42,5 °C	20/47,5 °C	0,23 bar	0,25 bar	30	27	67
	133 kW			60/38,4 °C	20/41,6 °C					
X-PWT 427	195 kW	6,2 m³/h	6,0 m³/h	70/42,4 °C	20/48 °C	0,22 bar	0,23 bar	31	28	78,5
	153 kW			60/38,4 °C	20/42 °C					
X-PWT 431	234 kW	7,4 m³/h	7,2 m³/h	70/42,2 °C	20/48,2 °C	0,23 bar	0,24 bar	33	29	90
	183 kW			60/38,3 °C	20/42 °C					
X-PWT 435	260 kW	8,0 m³/h	8,0 m³/h	70/41,6 °C	20/48 °C	0,22 bar	0,24 bar	34	30	101,5
	202 kW			60/38 °C	20/42 °C					
X-PWT 439	300 kW	9,4 m³/h	9,4 m³/h	70/42 °C	20/47,5 °C	0,23 bar	0,26 bar	35	31	113
	235 kW			60/38 °C	20/41,6 °C					
X-PWT 1321 M	400 kW	12 m³/h	12,5 m³/h	70/41 °C	20/47,5 °C	0,27 bar	0,31 bar	100	94	71
	310 kW			60/37,5 °C	20/41,4 °C					
X-PWT 1327 M	500 kW	15 m³/h	16 m³/h	70/41 °C	20/47 °C	0,24 bar	0,29 bar	104	97	91
	390 kW			60/37 °C	20/41 °C					

Reviews

There are yet no reviews for this product.