

Pontagua Miracle inverteres hűszivattyú 9 kW R32



Pontagua Miracle hűszivattyú



Pontagua Miracle inverteres hűszivattyú 9 kW R32

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 1,920 €

Price with discount 1,512 €

Sales price 1,920 €

Sales price without tax 1,512 €

Discount

Tax amount 408 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Pontagua](#)

Description

PONTAQUA Miracle inverteres hűszivattyú

A korszerű inverteres technológiát ötvözi a felhasználóbarát kezelőfelülettel, teljesítmény orientált, hogy a medenceélmény maximalizálása mellett minimalizálja a működési költséget.

JELLEMZŐK

Korszerű inverteres technológia

A hatékonyabb kompresszor és az inverter technológia együttes alkalmazása kulcsfontosságú, hogy a berendezés

csúcsteljesítmény? legyen az energiahatékonyság növelése mellett, mialatt a medence tulajdonosok még több költséget takaríthatnak meg.

Igazán csendes működés, hogy a szomszédok is boldogok legyenek

A Pontagua Miracle hűszivattyút úgy tervezték, hogy nagyon csendes legyen. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a berendezés zajszintje a hihetetlen alacsony 20dB(A)-től indul a „csendes” üzemmódban.

Gyorsabb, hatékonyabb

Az inverter technológiával a berendezés a medencét igen rövid idő alatt felfűti, intelligensen szabályozza a működési sebességet, biztosítja a hőntartást.

Modern érintő kijelző és Smart WIFI szabályzás

A WIFI modul segítségével olyan innovatív, valós idejű szabályzást választhatunk, ami megfelel az életstílusunknak. Bármikor ellenőrizhetjük az energia fogyasztást, személyre szabott működési időt állíthatunk be, vagy akár hibaelhárítást is végezhetünk az internethez csatlakoztatott okoseszközünkön, mint tablet, okostelefon, vagy notebook, függetlenül attól, hogy merre vagyunk a világban.

Modell	HSP 709
Javasolt maximális medence méret (m³)	25-50
Működési tartomány (°C)	-5 ~ 43 °C
Üzemi feltételek I. (Levegő 27 °C /Víz 26 °C /Páratartalom 80%)	
Fűtési teljesítmény (kW)	2,1 - 9
Felvett teljesítmény (kW)	0,19 - 1,8
COP	11,0 - 5,0
Üzemi feltételek II. (Levegő 15 °C /Víz 26 °C /Páratartalom 70%)	
Fűtési teljesítmény (kW)	1,6 - 7,1
Felvett teljesítmény (kW)	0,25 - 1,69
COP	6,3 -4,2
Üzemi feltételek III. (Levegő 10 °C /Víz 26 °C /Páratartalom 64%)	
Fűtési teljesítmény (kW)	1,4 - 6
Felvett teljesítmény (kW)	0,29 - 1,76
COP	4,8 - 3,4
Feszültség	230V / 50Hz
Burkolat	ABS
Ventillátorok száma	1
Ventillátor motor típusa	DC
Zajszint 1m (dB)	51
Zajszint csendes üzemmódban 1m (dB)	39
Zajszint 10m (dB)	34
Zajszint csendes üzemmódban 10m (dB)	22
Kompresszorok száma	1
Kompresszor fajtája	forgó/inverter
Víz csatlakozási méret (mm)	D 50
Vízáramlási sebesség m³/h	3,1
Maximális nyomás esés (kPa)	3
Töltőgáz típusa	R32

Units in box: 1

Reviews

There are yet no reviews for this product.