


FHB 1m Ø1000 23,5m3/h 2 1/2" (szelep nélkül)



FHB szűrőtartály



Áramerősség	10m	15m	20m	25m	30m	35m	40m
1.2 bar	200	400	700	900	1100	1300	1500
1.5 bar	150	300	500	650	800	950	1100
1.8 bar	100	200	350	450	550	650	750
2.1 bar	80	160	280	360	440	520	600
2.4 bar	60	120	210	270	330	390	450
2.7 bar	50	100	175	225	275	325	375
3.0 bar	40	80	140	180	220	260	300
3.3 bar	30	60	105	135	165	195	225
3.6 bar	20	40	70	90	110	130	150
3.9 bar	15	30	52	66	80	94	108
4.2 bar	10	20	35	44	53	62	71
4.5 bar	8	16	28	36	44	52	60
4.8 bar	6	12	21	27	33	39	45
5.1 bar	5	10	18	22	27	32	37
5.4 bar	4	8	14	17	21	25	29
5.7 bar	3	6	11	13	16	19	22
6.0 bar	2	4	8	10	12	14	16
6.3 bar	1	3	6	7	9	11	13
6.6 bar	1	2	4	5	6	8	9
6.9 bar	1	2	3	4	5	6	7
7.2 bar	1	1	2	3	4	5	6
7.5 bar	1	1	2	2	3	4	5
7.8 bar	1	1	1	2	2	3	4
8.1 bar	1	1	1	1	2	2	3
8.4 bar	1	1	1	1	1	2	2
8.7 bar	1	1	1	1	1	1	2
9.0 bar	1	1	1	1	1	1	1



Homokszűrő FHB 1m Ø1000 23,5m3/h 2 1/2" (szelep nélkül)

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 3,402 €

ermäßigter Preis2,679 €

Verkaufspreis 3,402 €

Netto Verkaufspreis 2,679 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 723 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller[AQS](#)

Beschreibung

FHB 1m Ø1000 23,5m3/h 2 1/2"

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliszter.

Tartozéka a hatfunkciós kézi váltószelep (kivéve D1000mm), nyomásmérő óra, légtelenítő szelep.

Ø 200mm felső és oldalbúvó nyílás, figyelőablak, vízgőztöltésér.

Szűrőmagasság 1,0m, kollektor karokkal szerelve.

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:50 m/h.

Tartályok rendelhetők 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetők vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.