


FHB Norm Ø1250 37m3/h D125/110



FHB Norm



Állomány	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 200mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 250mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 300mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 350mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 400mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 450mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 500mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 550mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 600mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 650mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 700mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 750mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 800mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 850mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 900mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 950mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1000mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1050mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1100mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1150mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1200mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1250mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1300mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1350mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1400mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1450mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1500mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1550mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1600mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1650mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1700mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1750mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1800mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1850mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1900mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 1950mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000
Ø 2000mm	800	800	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2000

Homokszűrő FHB Norm Ø1250 1,0 - 1,2m 37m3/h D125/110

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 5,534 €

ermäßigter Preis4,358 €

Verkaufspreis 5,534 €

Netto Verkaufspreis 4,358 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 1,177 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller[AQS](#)

Beschreibung

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZŰRŐTARTÁLY

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliészter.

Tartozéka a nyomásmérő óra, légtelenítő szelep, felső és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)

Figyelőablak, vízigyűjtő tölcse.

Szabad magasság 0,4m

Megnövelt csonk méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.

Szűrőágy magasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,0 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:30 m/h.

Tartályok rendelhetők 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetők vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Méret:

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.