


FHB Norm Ø1600 60m³/h D160/140



	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
2 (mm)	880	880	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
HT (mm)	2050	2200	2130	2400	2600	2400	2600	2760	2840
Field capacity	1980	1910	2050	2170	2420	2580	2320	2440	2580
100% water	1870	1870	2000	2120	2360	2520	2260	2380	2520
100%	1670	1660	2000	2100	2360	2520	2260	2380	2520
HT (mm)	880	880	990	940	840	1020	840	1090	1060
Field capacity	1210	1620	1890	1840	1670	1630	1540	1760	1690
100% water	80	80	110	120	140	160	200	230	230
100%	70	60	100	110	140	160	200	230	230
Soil texture	7	6	23.3	37	48	62	76	84	114
Soil depth (mm)	800	1100	1000	1000	2400	1020	1900	1400	7500
Mean 0.5 - 2.5 mm	880	880	960	1030	1080	1480	1710	1860	1890
Mean 1.25 - 2.5 mm	220	440	640	1000	1200	1540	2080	2260	2160

Homokszűrő FHB Norm Ø1600 1,0 - 1,2m 60m³/h D160/140

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 9,127 €

ermäßigter Preis 7,187 €

Verkaufspreis 9,127 €

Netto Verkaufspreis 7,187 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 1,940 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AOS](#)

Beschreibung

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZERZŐTARTÁLY

A sz?r? anyaga üvegszál er?sítés? laminált poliészter.

Tartozéka a nyomásmér? óra, légtelenít?szelep, fels? és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)

Figyel?ablak, vízgy?jt? tölcser.

Szabad magasság 0,4m

Megnövelt csonek méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.

Szűrőmagasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,0 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:30 m/h.

Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.