


BRILL 750 POLIAMID + Ceramicwall + PU



Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval:19,128 €

Ár kedvezménnyel15,061 €

Fogyasztói ár19,128 €

Fogyasztói ár adó nélkül 15,061 €

Kedvezmény

Adó összege 4,067 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[AQS](#)

Leírás BRILL 750 - Üvegszálak kompozit medence

A Ceramicwall medence felépítése garantálja az ozmózis elleni teljes védelmet, a hagyományos medencékkel szembeni hosszabb élettartamot, és a rendkívül egyszerű telepítést, valamint a zökkenőmentes üzemeltetést. A Ceramicwall medence erőssége a falának struktúrájában rejlik. Kiemelkedő minőség kerámiaréteggel.

A Poliamid szál szövet erősítés kiemelkedő rugalmasságot biztosít a medencetestben. A Poliamid szövet aramid szálak hálózata, mely magas hőállóságú és kiváló mechanikai tulajdonsággal bír. Az aramidszálak szöveteket legelterjedtebben nagy energiaelnyelési képességük miatt alkalmazzák. Medencénk közül ez a legmagasabb minőségű.

A PU zárt cellás habszigetelés egyszerre védi a külső behatásoktól a szerkezetet, extra merevséget biztosít, valamint hőszigetel.

Minden medence acél merevítő konzollal rendelkezik mely elengedhetetlen a szállítás - daruzás és telepítés során.

A medencék már rolókamrával is rendelhetők. Állítható támasztólábak a medence oldalfalához és a lépcsőhöz külön rendelhetők.

Tulajdonságai:

- szögletes medence lépcsőssorral és ülőpaddal a jobb oldalon
- medenceperem: 13 cm széles, 4 cm magas
- a medence alja PU szigetelő anyaggal hőszigetelt
- medence külső méretei: 7500 x 3500 x 1530 mm
- alapszínek fehér, bézs, világoskék

Kompozit medencék rétegezése:

1-2-3. réteg: egy 3 dimenziós multicolor medencefelület, mely egy fröccstechnológiával egymás utáni rétegben felvitt Gelcoat (első poliszter gélréteg) réteg

4. réteg: Barriercoat felvitele után egy vinilészter gyanta (vinilacetát gyanta) puffer-réteg, üvegszállal eldolgozva. Ez a réteg a legfőbb garancia a teljes struktúrára, a hosszú ozmózis ellenállás, és a kivételes mechanikai tulajdonságok garanciája

5. réteg: speciális vinilészter gyanta - kerámia maganyag keverék, mely szintén az ozmózis ellenállásra van kifejlesztve. Ez a keverék a legmodernebb kutatási eredményeket és fejlett nanotechnológia jelenlétét mutatja. (Ceramicwall)

6. réteg: általános üvegszállal erősített poliszter váz

7. réteg: Poliamid szövet ütésálló, extra rugalmas aramidszálak szövet erősítés

8. réteg: általános üvegszállal erősített poliszter váz

9. réteg: PU (poliuretán) hab szigetelés

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékéről.