

FHB 1m Ø800 15m3/h 2”



FHB szűrőtartály



Áramerősség	1000	1200	1500	2000	2500	3000	3500
2 m	500	600	750	800	900	1000	
x4 2m	1200	1200	1400	1500	1600	1800	
x4 2.5m	1400	1400	1700	1700	1800	1900	2200
x4 3 m	1600	1600	1900	1900	2000	2100	2400
x4 3.5m	1800	1800	2100	2100	2200	2300	2600
x4 4m	2000	2000	2300	2300	2400	2500	2800
Standard csatlakozás	50	60	83	83	83	83	75
Összesítő csatlakozás	90/90						
Áramerősség (mV, 200Hz)	5	9	12	15	19	23	
Szűrésbanda	200	200	200	200	400	1100	
Működési 1. zóna	100	200	200	200	400	800	
Működési 2. zóna	100	100	100	200	400	800	
Áramerősség	50	60	83	83	83	83	75
Áramerősség	50	60	83	83	83	83	75
1000 Hz-es csatlakozási csatlakozás csatlakozási							

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:50 m/h.

Tartályok rendelhetők 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetők vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.