


FHB Norm Ø2000 94m3/h D225/200



FHB Norm



Állomány	Ø2000	Ø2250	Ø2500	Ø2800	Ø3000	Ø3200	Ø3500	Ø3800	Ø4000
Ø2000	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200
Ø2250	1000	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750
Ø2500	1150	1150	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200
Ø2800	1300	1300	1600	1950	2300	2650	3000	3350	3700
Ø3000	1400	1400	1750	2150	2550	2950	3350	3750	4150
Ø3200	1500	1500	1900	2350	2800	3250	3650	4050	4450
Ø3500	1650	1650	2100	2600	3100	3600	4050	4500	4950
Ø3800	1800	1800	2300	2850	3400	3950	4450	4950	5450
Ø4000	1900	1900	2450	3050	3650	4250	4800	5350	5900
Ø2000	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø2250	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø2500	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø2800	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø3000	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø3200	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø3500	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø3800	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø4000	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø2000	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø2250	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø2500	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø2800	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø3000	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø3200	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø3500	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø3800	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø4000	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Homokszűrő FHB Norm Ø2000 1,0 - 1,2m 94m3/h D225/200

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár
Alapár adóval:14,111 €

Ár kedvezménnyel11,111 €

Fogyasztói ár14,111 €

Fogyasztói ár adó nélkül 11,111 €

Kedvezmény

Adó összege 3,000 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

GyártóAQS

Leírás

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZÜRŐTARTÁLY

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliészter.

Tartozéka a nyomásmérő óra, légtelenítő szelep, felső és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)

Figyelőablak, vízigyűjtő tölcser.

Szabad magasság 0,4m

Megnövelt csonek méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.

Szűrőágy magasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,0 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:30 m/h.

Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.