


FHB Norm Ø2200 114m3/h D225/225



FHB Norm



Állomány	Ø2200	Ø2400	Ø2600	Ø2800	Ø3000	Ø3200	Ø3400	Ø3600	Ø3800	Ø4000
Ø2200	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2350
Ø2400	1000	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	2900
Ø2600	1150	1150	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200	3450
Ø2800	1300	1300	1600	1950	2300	2650	3000	3350	3700	4050
Ø3000	1450	1450	1800	2200	2600	3000	3400	3800	4200	4600
Ø3200	1600	1600	2000	2450	2900	3350	3800	4250	4700	5150
Ø3400	1750	1750	2200	2700	3200	3700	4200	4700	5200	5700
Ø3600	1900	1900	2400	2950	3500	4050	4600	5150	5700	6250
Ø3800	2050	2050	2600	3200	3800	4400	5000	5600	6200	6800
Ø4000	2200	2200	2800	3400	4100	4800	5450	6100	6750	7400
Ø4200	2350	2350	3000	3600	4350	5100	5800	6450	7100	7750
Ø4400	2500	2500	3200	3800	4600	5400	6150	6850	7500	8150
Ø4600	2650	2650	3400	4000	4850	5700	6500	7200	7850	8500
Ø4800	2800	2800	3600	4200	5100	6000	6800	7500	8150	8800
Ø5000	2950	2950	3800	4400	5350	6300	7100	7800	8450	9100
Ø5200	3100	3100	4000	4600	5600	6600	7400	8100	8750	9400
Ø5400	3250	3250	4200	4800	5850	6900	7700	8400	9050	9700
Ø5600	3400	3400	4400	5000	6100	7200	8000	8700	9350	10000
Ø5800	3550	3550	4600	5200	6350	7500	8300	9000	9650	10300
Ø6000	3700	3700	4800	5400	6600	7800	8600	9300	9950	10600
Ø6200	3850	3850	5000	5600	6850	8100	8900	9600	10250	10850
Ø6400	4000	4000	5200	5800	7100	8400	9200	9900	10550	11150
Ø6600	4150	4150	5400	6000	7350	8700	9500	10200	10850	11450
Ø6800	4300	4300	5600	6200	7600	9000	9800	10500	11150	11750
Ø7000	4450	4450	5800	6400	7850	9300	10100	10800	11450	11950
Ø7200	4600	4600	6000	6600	8100	9600	10400	11100	11750	12250
Ø7400	4750	4750	6200	6800	8350	9900	10700	11400	12050	12450
Ø7600	4900	4900	6400	7000	8600	10200	11000	11700	12250	12650
Ø7800	5050	5050	6600	7200	8850	10500	11300	12000	12450	12850
Ø8000	5200	5200	6800	7400	9100	10800	11600	12300	12650	13050
Ø8200	5350	5350	7000	7600	9350	11100	11900	12600	12850	13250
Ø8400	5500	5500	7200	7800	9600	11400	12200	12900	13150	13450
Ø8600	5650	5650	7400	8000	9850	11700	12500	13200	13350	13650
Ø8800	5800	5800	7600	8200	10100	12000	12800	13500	13550	13850
Ø9000	5950	5950	7800	8400	10350	12300	13100	13800	13750	14050
Ø9200	6100	6100	8000	8600	10600	12600	13400	14100	13950	14250
Ø9400	6250	6250	8200	8800	10850	12900	13700	14400	14150	14450
Ø9600	6400	6400	8400	9000	11100	13200	14000	14700	14350	14650
Ø9800	6550	6550	8600	9200	11350	13500	14300	15000	14550	14850
Ø10000	6700	6700	8800	9400	11600	13800	14600	15300	14750	15050

Homokszűrő FHB Norm Ø2200 1,0 - 1,2m 114m3/h D225/225

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár
Alapár adóval:17,208 €

Ár kedvezménnyel13,549 €

Fogyasztói ár17,208 €

Fogyasztói ár adó nélkül 13,549 €

Kedvezmény

Adó összege 3,658 €

[Tegy fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[AQS](#)

Leírás

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZŰRŐTARTÁLY

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliészter.

Tartozéka a nyomásmérő óra, légtelenítő szelep, felső és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)

Figyelőablak, vízigyűjtő tölcser.

Szabad magasság 0,4m

Megnövelt csonek méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.

Szűrőágy magasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,0 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:30 m/h.

Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.