


FHB Norm Ø830 16m3/h D90/63



FHB Norm



Állomány	Ø830	Ø900	Ø1000	Ø1100	Ø1200	Ø1300	Ø1400	Ø1500	Ø1600	Ø1700	Ø1800
Ø830	830	830	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø900	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø1000	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø1100	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø1200	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø1300	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø1400	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø1500	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø1600	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø1700	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø1800	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø1900	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø2000	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø2100	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø2200	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø2300	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø2400	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø2500	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø2600	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø2700	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø2800	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø2900	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø3000	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø3100	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø3200	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø3300	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø3400	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø3500	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø3600	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø3700	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø3800	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø3900	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø4000	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø4100	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø4200	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø4300	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø4400	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø4500	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø4600	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø4700	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø4800	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø4900	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø5000	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø5100	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø5200	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø5300	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø5400	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø5500	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø5600	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø5700	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø5800	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø5900	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø6000	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø6100	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø6200	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø6300	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø6400	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø6500	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø6600	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø6700	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø6800	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø6900	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø7000	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø7100	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø7200	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø7300	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø7400	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø7500	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø7600	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø7700	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø7800	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø7900	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø8000	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø8100	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø8200	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø8300	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø8400	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø8500	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø8600	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø8700	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø8800	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø8900	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø9000	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø9100	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø9200	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø9300	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø9400	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø9500	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø9600	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø9700	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø9800	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø9900	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ø10000	830	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800

Homokszűrő FHB Norm Ø830 1,0 - 1,2m 16m3/h 2" D90/63

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár
Alapár adóval:2,672 €

Ár kedvezménnyel2,104 €

Fogyasztói ár2,672 €

Fogyasztói ár adó nélkül 2,104 €

Kedvezmény

Adó összege 568 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

GyártóAQS

Leírás

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZŰRŐTARTÁLY

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliészter.

Tartozéka a nyomásmérő óra, légtelenítő szelep, felső és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)

Figyelőablak, vízigyűjtő tölcser.

Szabad magasság 0,4m

Megnövelt csonek méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.

Szűrőágy magasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,0 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:30 m/h.

Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.