

Lemezes hűtőcserélő Power X-PWT 407-VA - 40 kW - 70°C



Lemezes hűtőcserélő Power X-PWT 407-VA - 40 kW - 70°C

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval: 770 €

Ár kedvezménnyel 606 €

Fogyasztói ár 770 €

Fogyasztói ár adó nélkül 606 €

Kedvezmény

Adó összege 164 €

[Tegye fel kérdését a termékért!](#)

Gyártó [AQS](#)

Lemezes hűtőcserél? Power X-PWT 407-VA - 40 kW - 70°C

Leírás

Lemezes hűtőcserél?k

Ezek a lemezes hűtőcserél?k fürd?víz melegítésére lettek fejlesztve.
A készülékek 60-70°C-os primer oldali hűmérsékletre és 35-500 kW-os üzemi hűleadási teljesítményre lettek tervezve.
Kialakításuk miatt alkalmasak kis és nagy térfogatú medencék üzemeltetésére is.
A csavarozott lemezes hűtőcserél?k alacsony nyomásvesztesség mellett magas energia hatékonyságon üzemelnek, valamint elérhet?k rozsdamentes AISI 316 acél vagy titánium kivitelben.

Model	Teljesítmény	Áramlási sebesség		Hőmérséklet		Nyomásvesztőség		Súly (kg)		
		prim.	sec.	prim.	sec.	prim.	sec.	VA	Ti	J (mm)
X-PWT 407	40 kW	1,4 m3/h	1,4 m3/h	70/49°C	20/44,6 °C	0,22 bar	0,24 bar	25	24	20,5
	33 kW			60/40 °C	20/40,3 °C					
X-PWT 409	55 kW	1,9 m3/h	1,8 m3/h	70/44,6 °C	20/46,4 °C	0,23 bar	0,23 bar	25	24	26,5
	45 kW			60/39,3 °C	20/41,6 °C					
X-PWT 411	75 kW	2,5 m3/h	2,4 m3/h	70/43,8 °C	20/47 °C	0,25 bar	0,25 bar	26	25	32
	60 kW			60/39 °C	20/41,6 °C					
X-PWT 415	100 kW	3,2 m3/h	3,1 m3/h	70/42,7 °C	20/48 °C	0,20 bar	0,21 bar	27	25	43,5
	78 kW			60/38,6 °C	20/41,7 °C					
X-PWT 419	135 kW	4,2 m3/h	4,3 m3/h	70/41,8 °C	20/47 °C	0,21 bar	0,24 bar	29	26	55,5
	105 kW			60/38 °C	20/41 °C					
X-PWT 423	170 kW	5,4 m3/h	5,3 m3/h	70/42,5 °C	20/47,5 °C	0,23 bar	0,25 bar	30	27	67
	133 kW			60/38,4 °C	20/41,6 °C					
X-PWT 427	195 kW	6,2 m3/h	6,0 m3/h	70/42,4 °C	20/48 °C	0,22 bar	0,23 bar	31	28	78,5
	153 kW			60/38,4 °C	20/42 °C					
X-PWT 431	234 kW	7,4 m3/h	7,2 m3/h	70/42,2 °C	20/48,2 °C	0,23 bar	0,24 bar	33	29	90
	183 kW			60/38,3 °C	20/42 °C					
X-PWT 435	260 kW	8,0 m3/h	8,0 m3/h	70/41,6 °C	20/48 °C	0,22 bar	0,24 bar	34	30	101,5
	202 kW			60/38 °C	20/42 °C					
X-PWT 439	300 kW	9,4 m3/h	9,4 m3/h	70/42 °C	20/47,5 °C	0,23 bar	0,26 bar	35	31	113
	235 kW			60/38 °C	20/41,6 °C					
X-PWT 1321 M	400 kW	12 m3/h	12,5 m3/h	70/41 °C	20/47,5 °C	0,27 bar	0,31 bar	100	94	71
	310 kW			60/37,5 °C	20/41,4 °C					
X-PWT 1327 M	500 kW	15 m3/h	16 m3/h	70/41 °C	20/47 °C	0,24 bar	0,29 bar	104	97	91
	390 kW			60/37 °C	20/41 °C					

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.