



Model	SPRINT	SPRINT	SPRINT	SPRINT	SPRINT	SPRINT
Adjusted relative hazard (aHR)	0.20	0.20	0.40	0.50	0.40	0.40
Mean survival (months)	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
95% CI for aHR	0.10-0.40	0.10-0.40	0.20-0.80	0.30-0.70	0.20-0.60	0.20-0.60
95% CI for mean survival	9.0-11.8	9.0-11.8	9.0-11.8	9.0-11.8	9.0-11.8	9.0-11.8
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.80 parameter	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90 parameter	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00 parameter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.10 parameter	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20 parameter	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.30 parameter	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.40 parameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50 parameter	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60 parameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.70 parameter	0.70	0.7				



Comfortline Inverter BPNCR 21

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval: 3,135 €

Ár kedvezménnyel: 2,469 €

Fogyasztói ár: 3,135 €

Fogyasztói ár adó nélkül: 2,469 €

Kedvezmény

Adó összege: 667 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AQS](#)

Leírás Comfortline Inverter hűszivattyú

Alkalmas a medence vízének fűtésére, hogy a víz hőmérséklete állandó legyen a medencében vagy a SPA-ban. Beltéri és kültéri medencékhez is ajánlott, 12 m³- 90 m³ közötti medence térfogat tartományhoz. A fűtési teljesítmény 20% és 100% között állítható be.

Ez halkabb és költséghatékonyabb üzemet eredményez, miközben a COP érték akár a 12-es értéket is elérheti, így 50%-al hatékonyabban működik a vetélytársaival szemben. 0°C átlaghőmérséklet feletti működésre javasolt.

Szezon kezdetekor, amikor nagy a fűtési igény, a Comfortline Inverter 100% kompresszor és ventilátor sebességgel működik a gyors fűtéshez. Amikor a medence hőfokot tartani kell, a Comfortline Inverter magasabb COP érték mellett alacsony sebességgel működik az energiatakarékosság jegyében. Opcionálisan Wifi-vel is felszerelhető, így távolról is beállíthatja medencéje hőmérsékletét.

A hűtési funkció már az alapfelszereltség része. Ha túl melegnek érzi a víz hőmérsékletét, a hűszivattyú segítségével akár le is hűtheti azt.

Garancia:

- Általános garancia: 5 év
- Hűtőcső garancia: 5 év
- Kompresszor garancia: 5 év

Energiatakarékos

A Comfortline Inverter medence hűszivattyú átlagos COP értéke 9; 26°C levegő / 26°C víz / 80% páratartalom esetén. Ez azt jelenti, hogy 1kW villamosenergia fogyasztással akár 9 kW hűtőenergiát termelhet, szemben a Be/Ki kapcsolós hűszivattyú 5kW hűtőteljesítményével, mivel annak COP értéke csak 5 körüli.

Csendes működés

A csendes DC-inverter kompresszornak, a kompresszor és a ventilátormotor alacsony fordulatszámú működési elvének köszönhetően a Comfortline Inverter medence hűszivattyú szupercsendes működést kínál 7dB (A) alacsonyabb hangnyomás mellett, ÁTLAG 50% -os kapacitásnál.

Lágy indítás

Amikor a Comfortline Inverter medence fűtés bekapcsol, az áramfelvétele 0 A-tól egyenletesen növekszik, amíg el nem éri a névleges áramfelvétel értékét kb. 2 perc alatt. Ez nem terheli meg otthona villamosenergia-rendszerét. Ezzel szemben a Be/Ki üzemi hűszivattyú gyakori indítási áramfelvétele a névleges áram ötszöröse, ami terhet jelent a villamosenergia-rendszer számára.

Környezetbarát R32 gáz

Az R32-es hűtőközeg egy speciálisan tisztított fluorid. Környezetbarát gáz, az ozonlebontó képessége nulla, a GWP értéke is sokkal alacsonyabb, mint a régebbi hűtőközegeké.

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termék?

