

Inver-X IXCR 80T



Inver-X



Inver-X IXCR80T

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval:6,017 €

Ár kedvezménnyel4,738 €

Fogyasztói ár6,017 €

Fogyasztói ár adó nélkül 4,738 €

Kedvezmény

Adó összege 1,279 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[Fairland](#)

Leírás

Inver-X

A Turbo Silence technológia egy új korszak kezdete a medence tulajdonosok életében, amely zavartalan fürdési élményt biztosít. Az új Turbo Silence technológia továbbfejlesztése a Full-Inverter technológiának. Ezzel 20% fűtőkapacitás növekedés érhető el, amelynek segítségével a medence gyorsabban felmelegszik. A medence tulajdonosok számára a technológia elnyeri a gyors fűtést, az alacsonyabb fogyasztást, az alacsonyabb üzemeltetési költségeket és az intelligens vezérlést.

Háborítatlan felfrissülés
Booster módban az új vezérlés 21%-kal csökkenti a ventilátor fordulatszámát, amelynek következtében a hőszivattyú csendesebben üzemel, nem zavarva a fürdőzőket.

25%-kal lerövidül a fűtési idő
Szükség esetén a Turbo Silence technológiával, Booster módban a medence felmelegítési ideje 25%-kal lerövidül.

Intelligens vezérlés
Beépített Wifi, érintőképernyős vezérlés. Választható üzemmódok: Booster / Smart / Silence

- Turbo Silence technológia
- Beépített Wifi
- Intelligens érintőképernyő
- Akár -15°C-os környezetben is üzemel
- Akár 40°C-ig is fűt
- By-pass szabályzás, védőtakaróval szállítva

Model	IXCR80T
Ajánlott medence térf. (m3)	65-120
Üzemi levegő hőmérséklet (C)	-15 ~ 43
Teljesítmény feltételek: Levegő 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80%	
Fűtő kapacitás (kW) - Smart mode	27,5
Fűtő kapacitás (kW) - Booster mode	32,0
C.O.P.	16,3 ~ 6,5
C.O.P. csendes üzemmódban	11,5
Teljesítmény feltételek: Levegő 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70%	
Fűtő kapacitás (kW) - Smart mode	18,5
Fűtő kapacitás (kW) - Booster mode	22,0
C.O.P.	8,0 ~ 5,0
C.O.P. csendes üzemmódban	7,0
Hangnyomás 1m dB(A)	43,3 ~ 51,9
Hangnyomás 1m dB(A) csendes üzemmódban	46,4
Hangnyomás 10m dB(A)	23,3 ~ 31,9
Hőcserélő	Titán csőspirál PVC-ben
Burkolat	Alumínium ötvözet
Tápellátás	400V / 3 fázis / 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel 15 °C levegőnél (kW)	0,46 ~ 4,4
Névleges áramfelvétel 15 °C levegőnél (A)	0,66 ~ 6,35
Ajánlott térfogatáram (m3/h)	10 ~ 12
Vízoldali csatlakozás (mm)	50

Előrendeléssel kapcsolatban kérem hívja kollégánkat!

Egység a dobozban: 1

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.