


Hűtőcserélő Solar D-NWT 35 - 60 kW



Hűtőcserélő Solar D-NWT 35 - 60 kW

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval: 1,341 €

Ár kedvezménnyel: 1,056 €

Fogyasztói ár: 1,341 €

Fogyasztói ár adó nélkül: 1,056 €

Kedvezmény

Adó összege: 285 €

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AQS](#)

Leírás H?cserél? Solar D-NWT

Csöves szolár h?cserél? AISI 316L acélból. Fürd?víz f?téséhez alacsony h?mérséklet? f?tési rendszereken keresztül.

Víz/víz h?cserél?, sima, keresztáramú tekercscs?vel, bels? héjjal és terel?lemezzel az optimális primerenergia-felvétel érdekében, korszer? hegesztéssel és kiváló min?ség? megmunkálással. A készülék hosszú élettartamát az anyag festéssel, passziválással és küls? elektropolírozással történ? kikészítése garantálja. Ezek a h?cserél?k maximális energiahatékonyságot kínálnak minimális nyomásvesztés mellett. Mint minden tekercscsöves h?cserél?t, ezeket is közvetlenül a medence vízkörforgásába vagy a bypass rendszeren keresztül kell beépíteni.

H?cserél? Solar Hybrid D-SHWT

Hibrid h?cserél? rozsdamentes acélból. Fürd?víz f?téséhez kombinált f?téssel - hibrid: napelemes- és h?cserél?s.

A szokásos prémium min?ség? kivitelezéssel és gondossággal megmunkált víz/víz h?cserél?, széles körben használható hibrid h?cserél?ként. Alternatív energiát használnak, és csak szükség esetén adnak hozzá fosszilis tüzel?anyagokat. Mint minden tekercscsöves h?cserél?t, ezeket is be kell építeni a fürd?vízkörforgásba, vagy közvetlenül, vagy a bypass-rendszeren keresztül.

Tulajdonságai:

- Rögzítéshez a rozsdamentes bilincs tartozék.
- Max. nyomás f?tési oldal: 10 bar
- Max. nyomás medence oldal: 3 bar

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.