



PLATINUM 1000 Ceramicwall + PU



Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval: 23,430 €

Ár kedvezménnyel 18,449 €

Fogyasztói ár 23,430 €

Fogyasztói ár adó nélkül 18,449 €

Kedvezmény

Adó összege 4,981 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [AQS](#)

Leírás PLATINUM 1000 - Üvegszálás kompozit medence

A Ceramicwall medence felépítése garantálja az ozmózis elleni teljes védelmet, a hagyományos medencékkel szembeni hosszabb élettartamot, és a rendkívül egyszerű telepítést, valamint a zökkenőmentes üzemeltetést. A Ceramicwall medence erőssége a falának struktúrájában rejlik. Kiemelkedő minőség kerámiaréteggel.

A PU zárt cellás habszigetelés egyszerre védi a külső behatásoktól a szerkezetet, extra merevséget biztosít, valamint hőszigetel.

Minden medence acél merevítő konzollal rendelkezik mely elengedhetetlen a szállítás - daruzás és telepítés során.

A medencék már rolókamrával is rendelhetők. Állítható támasztólábak a medence oldalfalához és a lépcsőhöz külön rendelhetők.

Tulajdonságai

- szögletes medence elegáns vonalakkal
- lépcsőkialakítás: 5 fokos lépcsősor
- medenceperem: 13 cm széles, 4 cm magas, mindvégig az alaplaphoz igazodó elem
- védő falszerkezet, mely különleges mechanikai tulajdonságokkal bír
- a medence alja PU szigetelő anyaggal hőszigetelt
- medence külső méretei: 1000 x 380 x 153 cm

Kompozit medencék rétegezése

- 1-2-3. réteg: egy 3 dimenziós multicolor medencefelület, mely egy fröccstechnológiával egymás utáni rétegben felvitt Gelcoat (első poliészter gélréteg) réteg
4. réteg: Barriercoat felvitele után egy vinilészter gyanta (vinilacetát gyanta) puffer-réteg, üvegszállal eldolgozva. Ez a réteg a legfőbb garancia a teljes struktúrára, a hosszú ozmózis ellenállás, és a kivételes mechanikai tulajdonságok garanciája
5. réteg: speciális vinilészter gyanta - kerámia maganyag keverék, mely szintén az ozmózis ellenállásra van kifejlesztve. Ez a keverék a legmodernebb kutatási eredményeket és fejlett nanotechnológia jelenlétét mutatja. (Ceramicwall)
6. réteg: általános üvegszállal erősített poliészter váz
7. réteg: Poliamid szövet ütésálló, extra rugalmas aramidszálás szöveterősítés
8. réteg: általános üvegszállal erősített poliészter váz
9. réteg: PU (poliuretán) hab szigetelés

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.