

Leírás Szkimmer betonos WIDE 6/4" BM / D50

Széles szájú szkimmer betonos medencéhez. Szkimmer ajtóval és rögzítő mechanizmussal ellátva a szennyvezetékek visszaáramlása ellen. Széles száj a maximális elszívó teljesítményért. 25m² vízfelületig 1 szkimmer beépítése javasolt.

Műszaki adatok:

- Csatlakozás: D50 mm / 6/4"
- Túlfolyó csatlakozás: D40 mm
- Porszívó tányér
- Ajánlott teljesítmény: 5 - 7 m³/h

Szkimmer

A szkimmer feladata a víz elszívása mellett a lebegő szennyvezetékek (pl. falevelek, rovarok, stb.) kiszűrése a medencéből. A szkimmer szűrőkosara gyűjti össze ezeket a szennyvezégeket, emiatt érdemes azt hetente ellenőrizni. Az optimális működés érdekében a medence vízszintjét a szkimmer nyílás közepére állítsuk be.

A szkimmer kosarába helyezhetünk lassan oldódó vegyszereket, mint például klór- vagy pelyhesítő tablettákat, így elkerülve az úszó vegyszeradagoló használatát. A legtöbb szkimmer kialakítása lehetővé teszi a medence porszívózását is.

ABS műanyag

Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) egy jó ütésálló képességgel, nagy keménységgel és szilárdsággal, jó hőállósággal és vegyszerállósággal, emellett jó zaj és rezgéscsillapítással rendelkező, hőre lágyuló műanyag. Kiválósága különböző anyagai kombinálásából fakad.

Az akrilnitril növeli a hő- és kémiai ellenállást, a butadién fokozza a tartósságot és szívósságot, a sztirol pedig javítja a megmunkálhatóságot, csökkenti a költségeket és fényes felületet biztosít.

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.