

Inver-X IXCR66



Inver-X



Inver-X IXCR66

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 5,218 €

Price with discount 4,108 €

Sales price 5,218 €

Sales price without tax 4,108 €

Discount

Tax amount 1,109 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Fairland](#)

Description

Inver-X

A Turbo Silence technológia egy új korszak kezdete a medence tulajdonosok életében, amely zavartalan fürdési élményt biztosít. Az új Turbo Silence technológia továbbfejlesztése a Full-Inverter technológiának. Ezzel 20% fűtőképesség növekedés érhető el, amelynek segítségével a medence gyorsabban felmelegszik. A medence tulajdonosok számára a technológia elnyeri a gyors fűtést, az alacsonyabb fogyasztást, az alacsonyabb üzemeltetési költségeket és az intelligens vezérlést.

Háborítatlan felmelegedés

Booster módban az új vezérlés 21%-kal csökkenti a ventilátor fordulatszámát, amelynek következtében a hőszivattyú csendesebben üzemel, nem zavarva a fürdőzöket.

25%-kal lerövidül a fűtési idő

Szükség esetén a Turbo Silence technológiával, Booster módban a medence felmelegítési ideje 25%-kal lerövidül.

Intelligens vezérlés

Beépített Wifi, érintőképernyős vezérlés. Választható üzemmódok: Booster / Smart / Silence

- Turbo Silence technológia
- Beépített Wifi
- Intelligens érintőképernyős
- Akár -15°C-os környezetben is üzemel
- Akár 40°C-ig is fűt
- By-pass szabályzás, védőtakaróval szállítva

Model	IXCR66
Ajánlott medence térf. (m ³)	55-100
Üzemi levegő hőmérséklet (C)	-15 ~ 43
Teljesítmény feltételek: Levegő 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80%	
Fűtőképesség (kW) - Smart mode	22,0
Fűtőképesség (kW) - Booster mode	26,0
C.O.P.	16,5 ~ 7,0
C.O.P. csendes üzemmódban	11,6
Teljesítmény feltételek: Levegő 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70%	
Fűtőképesség (kW) - Smart mode	15,0
Fűtőképesség (kW) - Booster mode	18,0
C.O.P.	8,0 ~ 5,1
C.O.P. csendes üzemmódban	7,0
Hangnyomás 1m dB(A)	40,8 ~ 51,2
Hangnyomás 1m dB(A) csendes üzemmódban	44,4
Hangnyomás 10m dB(A)	20,8 ~ 31,2
Hőcserélő	Titán csőspirál PVC-ben
Burkolat	Alumínium ötvözet
Tápellátás	230V / 1 fázis / 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel 15 °C levegőnél (kW)	0.38 ~ 3.53
Névleges áramfelvétel 15 °C levegőnél (A)	1.65 ~ 15.3
Ajánlott térfogatáram (m ³ /h)	8 ~ 10
Vízoldali csatlakozás (mm)	50

Előrendeléssel kapcsolatban kérem hívja kollégánkat!

Units in box: 1

Reviews

There are yet no reviews for this product.