

Pontaqua Miracle inverteres hűszivattyú 12 kW R32



Pontaqua Miracle hűszivattyú



Pontaqua Miracle inverteres hűszivattyú 12 kW R32

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 2,262 €

Price with discount 1,781 €

Sales price 2,262 €

Sales price without tax 1,781 €

Discount

Tax amount 481 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Pontaqua](#)

Description

PONTAQUA Miracle inverteres hűszivattyú

A felhasználóbarát kezelőfelülettel ellátott, korszerű inverteres technológiát alkalmazó rendszer teljesítményorientált. Célja a medenceélmény maximalizálása és a működési költségek minimalizálása.

JELLEMZŐK

Korszerű inverteres technológia.

A hatékonyabb kompresszor és az inverter technológia együttes alkalmazása kulcsfontosságú, hogy a berendezés

csúcsteljesítmény? legyen az energiahatékonyság növelése mellett, mialatt a medence tulajdonosok még több költséget takaríthatnak meg.

Igazán csendes működés, hogy a szomszédok is boldogok legyenek.

A Pontauqua Miracle hűszivattyút úgy tervezték, hogy nagyon csendes legyen. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a berendezés zajszintje a hihetetlen alacsony 20dB(A)-t?l indul a „csendes” üzemmódban.

Gyorsabb, hatékonyabb

Az inverter technológiával a berendezés a medencét igen rövid idő alatt felf?ti, intelligensen szabályozza a működési sebességet, biztosítja a h?ntartást.

Modern érint? kijelz? és Smart WIFI szabályzás

A WIFI modul segítségével olyan innovatív, valós idej? szabályzást választhatunk, ami megfelel az életstílusunknak. Bármikor ellen?rizhetjük az energia fogyasztást, személyre szabott működési időt állíthatunk be, vagy akár hibaelhárítást is végezhetünk az internethez csatlakoztatott okoseszközünkön, mint tablet, okostelefon, vagy notebook, függetlenül attól, hogy merre vagyunk a világban.

Modell	HSP 712
Javasolt maximális medence méret (m ³)	30-60
Működési tartomány (°C)	-5 ~ 43 °C
Üzemi feltételek I. (Leveg? 27 °C /Víz 26 °C /Páratartalom 80%)	
Fűtési teljesítmény (kW)	2,7 - 12,2
Felvett teljesítmény (kW)	0,25 - 2,3
COP	10,8 - 5,3
Üzemi feltételek II. (Leveg? 15 °C /Víz 26 °C /Páratartalom 70%)	
Fűtési teljesítmény (kW)	1,8 - 9,4
Felvett teljesítmény (kW)	0,29 - 2,14
COP	6,1 -4,4
Üzemi feltételek III. (Leveg? 10 °C /Víz 26 °C /Páratartalom 64%)	
Fűtési teljesítmény (kW)	1,8 -7,9
Felvett teljesítmény (kW)	0,36 - 2,26
COP	4,8 - 3,5
Feszültség	230V / 50Hz
Burkolat	ABS
Ventillátorok száma	1
Ventillátor motor típusa	DC
Zajszint 1m (dB)	53
Zajszint csendes üzemmódban 1m (dB)	42
Zajszint 10m (dB)	36
Zajszint csendes üzemmódban 10m (dB)	25
Kompresszorok száma	1
Kompresszor fajtája	forgó/inverter
Víz csatlakozási méret (mm)	D 50
Vízáramlási sebesség m ³ /h	3,7
Maximális nyomás esés (kPa)	4
Tölt?gáz típusa	R32

Units in box: 1

Reviews

There are yet no reviews for this product.