


## Hűtőközlő Solar D-NWT 35 - 60 kW



Typ	Ábr. No.	A	B	C	D	E	F
D-NWT 35	52.01.01	1200 mm	Ø 100 mm	820 mm	Ø 50 mm	1,5" female	1"

Hűtőközlő Solar D-NWT 35 - 60 kW

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

Basispreis inkl. Steuern 1,371 €

ermäßigter Preis 1,080 €

Verkaufspreis 1,371 €

Netto Verkaufspreis 1,080 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 292 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AQS](#)

### Beschreibung H?cserél? Solar D-NWT

Csöves szolár h?cserél? AISI 316L acélból. Fürd?víz f?téséhez alacsony h?mérséklet? f?tési rendszereken keresztül. Víz/víz h?cserél?, sima, keresztáramú tekercscs?vel, bels? héjjal és terel?lemezzel az optimális primerenergia-felvétel érdekében, korszer? hegesztéssel és kiváló min?ség? megmunkálással. A készülék hosszú élettartamát az anyag festéssel, passziválással és küls? elektropolírozással történ? kikészítése garantálja. Ezek a h?cserél?k maximális energiahatékonyságot kínálnak minimális nyomásvesztés mellett. Mint minden tekercscsöves h?cserél?t, ezeket is közvetlenül a medence vízkörforgásába vagy a bypass rendszeren keresztül kell beépíteni.

### H?cserél? Solar Hybrid D-SHWT

Hibrid h?cserél? rozsdamentes acélból. Fürd?víz f?téséhez kombinált f?téssel - hibrid: napelemes- és h?cserél?s. A szokásos prémium min?ség? kivitelezéssel és gondossággal megmunkált víz/víz h?cserél?, széles körben használható hibrid h?cserél?ként. Alternatív energiát használnak, és csak szükség esetén adnak hozzá fosszilis tüzel?anyagokat. Mint minden tekercscsöves h?cserél?t, ezeket is be kell építeni a fürd?vízkörforgásba, vagy közvetlenül, vagy a bypass-rendszeren keresztül.

### Tulajdonságai:

- Rögzítéshez a rozsdamentes bilincs tartozék.
- Max. nyomás f?tési oldal: 10 bar
- Max. nyomás medence oldal: 3 bar

### Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.