


## SHELL 720 POLIAMID + Ceramicwall + PU



Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

Basispreis inkl. Steuern 17,743 €

ermäßigter Preis 13,971 €

Verkaufspreis 17,743 €

Netto Verkaufspreis 13,971 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 3,772 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AQS](#)

## Beschreibung SHELL 720 - Üvegszálás kompozit medence

A Ceramicwall medence felépítése garantálja az ozmózis elleni teljes védelmet, a hagyományos medencékkel szembeni hosszabb élettartamot, és a rendkívül egyszerű telepítést, valamint a zökkenőmentes üzemeltetést. A Ceramicwall medence erőssége a falának struktúrájában rejlik. Kiemelkedő minőség kerámiaréteggel.

A Poliamid szál szövetítés kiemelkedő rugalmasságot biztosít a medencetestben. A Poliamid szövet aramid szálak hálózata, mely magas hőállóságú és kiváló mechanikai tulajdonsággal bír. Az aramidszálás szöveteket legelterjedtebben nagy energiaelnyelési képességük miatt alkalmazzák. Medencénk közül ez a legmagasabb minőségű.

A PU zárt cellás habszigetelés egyszerre védi a külső behatásoktól a szerkezetet, extra merevséget biztosít, valamint hőszigetel.

Minden medence acél merevítő konzollal rendelkezik mely elengedhetetlen a szállítás - daruzás és telepítés során.

A medencék már rolókamrával is rendelhetők. Állítható támasztólábak a medence oldalfalához és a lépcsőhöz külön rendelhetők.,

### Tulajdonságai:

- szögletes medence lépcsőssal a sarkokban, ülőpaddal közepén
- medenceperem: 13 cm széles, 4 cm magas
- a medence alja PU szigetelő anyaggal hőszigetelt
- medence külső méretei: 7200 x 3500 x 1530 mm
- alapszínek fehér, bézs, világoskék

### Kompozit medencék rétegezése:

1-2-3. réteg: egy 3 dimenziós multicolor medencefelület, mely egy fröccstechnológiával egymás utáni rétegben felvitt Gelcoat (első poliészter gélréteg) réteg

4. réteg: Barriercoat felvitele után egy vinilészter gyanta (vinilacetát gyanta) puffer-réteg, üvegszállal eldolgozva. Ez a réteg a legfontosabb garancia a teljes struktúrára, a hosszú ozmózis ellenállás, és a kivételes mechanikai tulajdonságok garanciája

5. réteg: speciális vinilészter gyanta - kerámia maganyag keverék, mely szintén az ozmózis ellenállásra van kifejlesztve. Ez a keverék a legmodernebb kutatási eredményeket és fejlett nanotechnológia jelenlétét mutatja. (Ceramicwall)

6. réteg: általános üvegszállal erősített poliészter váz

7. réteg: Poliamid szövet ütésálló, extra rugalmas aramidszálás szövetítés

8. réteg: általános üvegszállal erősített poliészter váz

9. réteg: PU (poliuretán) hab szigetelés

### Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.