

TÜRKIZ 600 POLIAMID + Ceramicwall + PU



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 16,277 €

ermäßigter Preis 12,817 €

Verkaufspreis 16,277 €

Netto Verkaufspreis 12,817 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 3,461 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AQS](#)

Beschreibung TÜRKIZ 600 - Üvegszál as kompozit medence

A Ceramicwall medence felépítése garantálja az ozmózis elleni teljes védelmet, a hagyományos medencékkel szembeni hosszabb élettartamot, és a rendkívül egyszerű telepítést, valamint a zökkenőmentes üzemeltetést. A Ceramicwall medence erőssége a falának struktúrájában rejlik. Kiemelkedő minőség kerámiaréteggel.

A Poliamid szál szöveterősítés kiemelkedő rugalmasságot biztosít a medencetestben. A Poliamid szövet aramid szálak hálózata, mely magas hőállóságú és kiváló mechanikai tulajdonsággal bír. Az aramidszál as szöveteket legelterjedtebben nagy energiaelnyelési képességük miatt

alkalmazzák. Medencéink közül ez a legmagasabb minőségű.

A PU zárt cellás habszigetelés egyszerre védi a külső behatásoktól a szerkezetet, extra merevséget biztosít, valamint hőszigetel. Minden medence acél merevítő konzollal rendelkezik mely elengedhetetlen a szállítás - daruzás és telepítés során.

A medencék már rolókamrával is rendelhetők. Állítható támasztólábak a medence oldalfalához és a lépcsőhöz külön rendelhetők.

Tulajdonságai:

- szögletes medence lépcsőssorral, ülőpaddal a bal oldalon
- 5 fokos lépcsőssor a medence jobb sarkában elhelyezve
- medenceperem: 13 cm széles, 4 cm magas
- védő falszerkezet, mely különleges mechanikai tulajdonságokkal bír
- medence külső méretei: 6000 x 3500 x 1530 mm
- a medence vízszintes részei (medencefenék, lépcső ülőpad) poliuretán hab erősítéssel vannak ellátva, melyek a hőszigetelés célját is szolgálják. Vastagsága: 15 mm

Kompozit medencék rétegezése:

- 1-2-3. réteg: egy 3 dimenziós multicolor medencefelület, mely egy fröccstechnológiával egymás utáni rétegben felvitt Gelcoat (első poliszter gélréteg) réteg
4. réteg: Barriercoat felvitele után egy vinilészter gyanta (vinilacetát gyanta) puffer-réteg, üvegszállal eldolgozva. Ez a réteg a legfőbb garancia a teljes struktúrára, a hosszú ozmózis ellenállás, és a kivételes mechanikai tulajdonságok garanciája
5. réteg: speciális vinilészter gyanta - kerámia maganyag keverék, mely szintén az ozmózis ellenállásra van kifejlesztve. Ez a keverék a legmodernebb kutatási eredményeket és fejlett nanotechnológia jelenlétét mutatja. (Ceramicwall)
6. réteg: általános üvegszállal erősített poliszter váz
7. réteg: Poliamid szövet ütésálló, extra rugalmas aramidszálak szöveterősítés
8. réteg: általános üvegszállal erősített poliszter váz
9. réteg: PU (poliuretán) hab szigetelés

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.