

Sz?r?szett Filtrex Side500 DE18



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 1,300 €

ermäßigter Preis 1,023 €

Verkaufspreis 1,300 €

Netto Verkaufspreis 1,023 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 276 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AQS](#)

Beschreibung Filtrex Side - InverEco DE18 szűrőszett

InverEco DE18 minőségi önfelszívó szivattyú Filtrex Side szűrőtartállyal, kis- és közepes méretű medencékhez ajánlott.

A szett része egy megbízható és tartós, inverteres szivattyú. Továbbá minden, a szett összeállításához szükséges alkatrész, amely az optimális működést biztosítja.

Szűrőszettek

A homokszűrő rendszereket úgy tervezték és szerelték fel, hogy az energiahatékonyság és a kiemelkedő víztisztaság ideális kombinációját kínálják. A szűrőméretek, szivattyúk és tartozékok széles választéka lehetővé teszi, hogy az medencéhez legjobban illeszkedő rendszert válasszunk.

A szűrőrendszereket gyors összeszerelésre és az alkatrészek precíz összehangolt működésre tervezték. A szivattyúk és szűrők teljesítménye a maximális áramlás és energiahatékonyság érdekében van összehangolva.

A szűrők polipropilénből vannak öntve a hosszú élettartam érdekében.

InverEco DE18

Inverteres szivattyú lakossági medencékhez. Az inverteres technológiának köszönhetően a motor fordulatszáma 1 fordulatonként pontosan szabályozható.

Amikor visszamosásra van szükség, a szivattyú 100%-os kapacitással működhet. A napi szűrési, vízforgatási igény esetén, amely alacsonyabb térfogatáramot igényel, a szivattyú kisebb teljesítménnyel működhet, aminek köszönhetően rendkívül csendes és energiatakarékos.

Az Aquagem inverteres technológiának köszönhetően a szivattyú élettartama is hosszabb lesz.

Tulajdonságok:

- Okos és egyszerű kezelőfelület
- Naponta 4 különböző időzítési program
- Szabályozható teljesítmény: 30%~100%
- _x001F_ - Energiafogyasztás megjelenítése
- _x001F_ - Visszamosás gombnyomásra

Filtrex Side szűrőtartály

Megbízható, üvegszál erősítésű laminált poliészter Filtrex szűrőtartály, hatfunkciós oldalszeleppel és nyomásmérő órával. Opcionálisan vinilészter bevonattal. Tartozéka a hatfunkciós oldalszelep és a nyomásmérő óra.

Műszaki adatok

- Teszt nyomás 3,5 bar.
- Üzemi nyomás max. 2,0 bar.
- Szűrési sebesség 50 m/h.

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.