



Parameter	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Q (mm)	1230	1450	1680	1800	2000	2200	2400
H1 (mm)	1780	2000	2100	2150	2200	2200	2200
H2 (mm)	1708	1964	2065	2090	2100	2160	2070
H4 (mm)	817	850	710	780	870	900	900
H6 (mm)	867	860	1210	1200	1300	1400	1400
H7 (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Chondrole	80	113	125	140	160	200	200
Enlargement (m10–30m) (kg)	33	40	60	76	94	114	126
Starchless (kg)	220	280	400	500	600	800	900
Starch (kg)	140	180	200	200	200	200	200
Net 1.25–1.3 mm	390	450	610	710	1300	1500	1500
Nett yield (kg)	200	260	340	490	400	700	800

1 / 2

Homokszűrő TRB Ø1200 1m 33m³/h Ø90

Opcionálisan rendelhető DIN 19605 és 19643 szabványok szerinti kialakítással 1,2m-es szűrőággal, és szűrőlappal szerelve.

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,5 kg/cm². Szűrési sebesség max.:50 m/h.

Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.